

Распределительные коробки серии S-Box - вандалоустойчивые корпуса

- Устойчивые к воздействию огня
- Устойчивые к УФИ и атмосферным воздействиям
- Пустые с 35 мм DIN-рейкой для самостоятельного оснащения
- IK 09



Материал коробок S-Box:

- дюропласт, не содержащий галонены





- Специальные винты из нержавеющей стали предотвращают открытие коробки или демонтаж (по запросу)



- При необходимости, могут быть оснащены хомутиками, удерживающими крышку от падения при открытии



Размер, мм	Вводы		Наименование	Артикул	Цвет	В комплекте	Диапазон уплотнения кабеля
 115x115x93	 M25	 4²	S-Box 040-L	493 904 01		Установленная DIN-рейка, Кабельные сальники IP68, Резьбовая пробка IP65	7-16 мм
 160x160x110	 M40	 10²	S-Box 100-L	493 910 01			16-28 мм
 200x200x110	 M40	 16²	S-Box 160-L	493 916 01			
Принадлежности:							
			WKE 200 ABL	860 400 01	Петли для навесного крепления - 4шт		
			KVS	890 040 01	Защитная скоба для кабельных вводов		
			DSS	890 020 01	Набор антивандальных винтов с ключом		
			DVS	890 030 01	Набор для защиты крышки от падений		