





Монтажная коробка для подштукатурного монтажа	IT/US	106
Монтажная коробка для бетонной конструкции	IT/US	106
Монтажная коробка для бетонной конструкции	GB	107
Монтажная коробка для подштукатурного монтажа	B	108
Монтажная коробка для поллой стены	B	108
Монтажная коробка для подштукатурного монтажа	A	108
Монтажная коробка для подштукатурного монтажа	CH	109
Монтажная коробка для поллой стены	CH	109
Биметаллическая фреза		109
Комбинации монтажных коробок для бетонной конструкции	CH	110



**Программное обеспечение [K.SYS] по планированию
электромонтажа**

в бетонных сооружениях. Загрузка бесплатно по адресу
www.kaiser-elektro.de/infoservice/downloads


Информацию см. на стр. 186.



Установочные коробки для интернациональных проектов

- Огнестойкость 650 °C
- Не содержит галогенов

Подштукатурный монтаж - монтажная коробка итальянского и американского стандартов



- С 2 резьбовыми цоколями (без винтов)
- Стандартное расстояние между винтами крепления прибора 83 мм
- Для трех модулей моноблочной конструкции (однорядной)
- Вводы в боковой стене для труб 2 x Ø 25 мм, 8 x Ø 20 мм
- Вводы в основании для труб 1 x Ø 25 мм, 4 x Ø 20 мм, 1 x Ø 16 мм, 2 ввода для низковольтной проводки




Арт. № 1078-12

Упак. внутри -

Упак. трансп. 100

Подштукатурный монтаж - монтажная коробка итальянского и американского стандартов



- С 2 резьбовыми цоколями (без винтов)
- Стандартное расстояние между винтами крепления прибора 108 мм
- Для четырех модулей моноблочной конструкции (однорядной)
- Вводы в боковой стене для труб 4 x Ø 25 мм, 8 x Ø 20 мм
- Вводы в основании для труб 2 x Ø 25 мм, 4 x Ø 20 мм, 1 x Ø 16 мм, 4 ввода для низковольтной проводки




Арт. № 1078-14

Упак. внутри -

Упак. трансп. 100

Монолитный бетон - монтажная коробка итальянского и американского стандартов



- Из двух частей с герметичным соединением
- Стандартное расстояние между винтами крепления прибора 83 мм
- Для трех модулей моноблочной конструкции (однорядной)
- 8 вводов для кабеля и труб до Ø 25 мм
- Монтажная высота 55 мм
- Монтажное отверстие 60 x 90 мм




Арт. № 1200-00

Упак. внутри -

Упак. трансп. 100

Монолитный бетон - монтажная коробка итальянского и американского стандартов



- Для клемм до 6 мм²
- Из двух частей с герметичным соединением
- Винты - расстояние 2 x 83,5 мм
- Для шести модулей моноблочной конструкции (двухрядной)
- Возможные размеры труб: 4 x Ø 16 мм, 3 x Ø 20 мм, 1 x Ø 25 мм, 1 x Ø 32 мм, 1 x Ø 40 мм
- Монтажная высота 75 мм
- Монтажное отверстие 72 x 105 мм



Арт. № 1295-02

Упак. внутри 1

Упак. трансп. 10

Монолитный бетон - монтажная коробка британского стандарта, одинарная



- Из двух частей с герметичным соединением
- Огнестойкость 650 °C
- Не содержит галогенов
- Приборы можно в любое время выравнивать с помощью скользящих гаек М 3,5
- Стандартное расстояние между винтами крепления прибора 60,3 мм
- Для кабелей, труб до 4x Ø 32 мм, для крепления приборов на винтах
- Монтажная высота 60 мм
- Монтажное отверстие 68 x 68 мм



Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1223-41	-	100

Монолитный бетон - монтажная коробка британского стандарта, двойная



- Из двух частей с герметичным соединением
- Огнестойкость 650 °C
- Не содержит галогенов
- Приборы можно в любое время выравнивать с помощью скользящих гаек М 3,5
- Расстояние между винтами 120,6 мм
- Для кабелей, труб до 6x Ø 32 мм, установка на винтах
- Монтажная высота 60 мм
- Монтажное отверстие 68 x 128 мм



Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1224-41	-	100


Направляющие гайки для механизмов британских приборов




- **2 штуки на каждую монтажную коробку**
- Для крепления на монтажных коробках 1223-41/1224-41
- С защитой от коррозии
- Резьба М 3,5



Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1224-99	-	100



Подштукатурный монтаж - монтажная коробка бельгийского стандарта



- С 4 резьбовыми цоколями, без винтов
- Для креплений винтами и распорками
- Расстояние между элементами комбинации 60/71 мм (расстояние 60 мм только для розеток с одинаковой монтажной высотой)
- Вводы в боковой стенке для труб 8 x Ø 20 мм, 2 x Ø 16 мм, 2 x 34x14 мм
- Вводы в основании для EN-труб 4 x Ø 16 мм
- Огнестойкость 650 °C




Арт. № **1078-40**

Упак. внутри

Упак. трансп. 100

Подштукатурный монтаж - установочно-ответвительная коробка бельгийского стандарта



- С 4 резьбовыми цоколями, без винтов
- Для креплений винтами и распорками
- Расстояние между элементами комбинации 60/71 мм (расстояние 60 мм только для розеток с одинаковой монтажной высотой)
- Вводы в стенке для труб 8 x Ø 20 мм, 2 x Ø 16 мм, 2 x 34x30 мм
- Вводы в основании для EN-труб 4 x Ø 16 мм
- Огнестойкость 650 °C



Арт. № **1078-41**

Упак. внутри

Упак. трансп. 100

Полые стены - монтажная коробка бельгийского стандарта



- Отверстие 70 мм
- Для материала стен толщиной 7-35 мм
- Расстояние между винтами - 60 мм
- Расстояние между элементами комбинации 60/71 мм
- Вводы в боковой стенке для EN-труб 2 x Ø 20 мм
- Вводы в основании для EN-труб 2 x 16 мм, проводов 2 x 3 x 1,5², 2 x 5 x 1,5² или 2 x 3 x 2,5², 2 x низковольтная проводка
- Огнестойкость 850 °C



Арт. № **9098-04**

Упак. внутри

Упак. трансп. 100

Монтажная коробка австрийского стандарта



Новое

- С четырьмя резьбовыми цоколями (без приборных винтов)
- Допускают крепление оборудования на винтах или дюбелях
- Расстояние между элементами комбинации 71 мм
- Вводы в боковой стенке для труб 8 x Ø 20 мм
- Вводы в основании для труб стандарта EN 2 x Ø 20 мм, проводов 1 x 3x1,5², 1 x 5x1,5² или 1 x 3x2,5², 1 x низковольтная проводка



Арт. № **1076-20**

Упак. внутри

Упак. трансп. 100

Подштукатурный монтаж - монтажная коробка швейцарского стандарта




- Допускают крепление оборудования на винтах или дюбелях
- С присоединяемой сигнальной крышкой
- Для блочного монтажа, расстояние между центрами коробок 60 мм
- Надежная фиксация строительным гипсом
- Вводы для трубы 7 x Ø 20 мм, 1 x Ø 25 мм, 4 x Ø 20 мм в области основания
- Огнестойкость 650 °C
- Не содержит галогенов



Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
9098-02	-	100

Подштукатурный монтаж - монтажная коробка швейцарского стандарта



- A** - Подходит для винтового крепления приборов
- При построении комбинаций в направлении обеих координатных осей среднее расстояние равно 60 мм
 - С разделительной стенкой
 - Вводы для трубы 12 x Ø 20 мм, 4 x Ø 25 мм, 2 x Ø 20 мм и 1 x Ø 25 мм в основании
 - Огнестойкость 650 °C
 - Не содержит галогенов



B - Сигнальная крышка для 1297-98

Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1297-98	-	50
1298-25	-	25

Полые стены - монтажная коробка швейцарского стандарта



- Подходит для винтового крепления приборов
- Отверстие Ø 83, выполненное фрезой по прилагаемому шаблону
- Для материала стен толщиной 7-35 мм
- Для блочного монтажа, расстояние между центрами коробок 60 мм
- 8 перфорированных отверстий Ø 20 мм
- Огнестойкость 850 °C
- Не содержит галогенов



Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
9098-77	-	60

Биметаллическая фреза



- Для коробок швейцарского стандарта для полых стен
- Отверстие Ø 83,5 мм
- Глубина сверления при Ø 38 мм
- Шестигранный стержень SW 10 мм
- подходит для дрелей со сверлильным патроном 13 мм



Арт. №	Упак. внутри	Упак. трансп.
1082-84	1	10

Установочные коробки для интернациональных проектов

Для монолитного бетона

- Огнестойкость до 650 °C (согласно IEC 695-2-1)
- Не содержит галогенов
- Для деревянной и стальной опалубок в монолитном бетоне, а также при подштукатурном монтаже в каменной кладке
- Степень защиты IP 3X
- С внутренней крышкой для обеспечения закрепления, как клеящая поверхность либо со стиропоровой формой для контропоры
- В вертикальной опалубке при креплении клеем необходимо дополнительно фиксировать коробки телескопическими опорами 1159-23

Монолитный бетон - монтажная коробка швейцарского стандарта



Арт. № Упак. внутри Упак. трансп.



Новое


- **78 x 78 x 78 мм**
- Внутренние размеры 70 x 70 x 56 мм
- Вводы M20 (по два с каждой стороны, один на основании), 2 комбинированных ввода M20/25 (по одному сверху и снизу, если крышка должна открываться сбоку)



1297-97 50 50

Монолитный бетон - комбинации монтажных коробок швейцарского стандарта

Арт. № Упак. внутри Упак. трансп.




- **Для комбинаций с 2 приборами**
- **135 x 70 x 56 мм**
- Внутренние размеры 130 x 62 x 50 мм
- 5 вводов для DIN EN-труб диаметром 20/25 мм на длинных сторонах
- 3 ввода для DIN EN-труб диаметром 20/25 мм на коротких сторонах
- 2 ввода для DIN EN-труб диаметром 20/25 мм в основании корпуса
- Включая стабилизирующую крышку



1297-81 - 50

Монолитный бетон - комбинации монтажных коробок швейцарского стандарта

Арт. № Упак. внутри Упак. трансп.



- **Для комбинаций с 3 приборами**
- **196 x 70 x 56 мм**
- Внутренние размеры 185 x 63 x 52 мм
- 2 ввода для труб диаметром 20 мм на боковую стенку
- Один ввод для труб диаметром 20/25 мм на боковую стенку
- 2 ввода для труб диаметром 20 мм на головную сторону
- Один ввод для труб диаметром 25 мм на головную сторону
- 2 ввода для труб диаметром 20 мм в основании
- Включая стабилизирующую крышку



1297-89 - 10

Монолитный бетон - комбинации монтажных коробок швейцарского стандарта



Арт. № Упак. внутри Упак. трансп.



Новое


- **Для комбинаций с 4 приборами**
- **250 x 70 x 70 мм**
- Внутренние размеры 246 x 49 x 68
- 2 ввода для труб диаметром 20 мм на боковую стенку
- Один ввод для труб диаметром 20/25 мм на боковую стенку
- 2 ввода для труб диаметром 20 мм на головную сторону
- Один ввод для труб диаметром 25 мм на головную сторону
- 2 ввода для труб диаметром 20 мм в основании
- Включая стабилизирующую крышку



1297-90 - 10

Установочные коробки для интернациональных проектов Для монолитного бетона

Монолитный бетон - комбинации монтажных коробок швейцарского стандарта



- Для комбинаций с 4 приборами
- **138 x 130 x 66 мм**
- Внутренние габариты 122 x 110 x 61 мм
- 6 вводов для DIN EN-труб диаметром 20/25 мм на длинных сторонах
- 2 ввода для DIN EN-труб диаметром 20/25 мм в основании корпуса
- Включая стабилизирующую крышку




Арт. № 1297-82

Упак. внутри -

Упак. трансп. 5

Монолитный бетон - комбинации монтажных коробок швейцарского стандарта



- Для комбинаций с 6 приборами
- **193 x 138 x 66 мм**
- Внутренние габариты 170 x 124 x 54 мм
- Вводы для DIN EN-труб диаметром 20/25 мм (10 на длинную стенку, 6 на короткую стенку, 4 в основании корпуса)
- Включая стабилизирующую крышку



Арт. № 1297-83

Упак. внутри -

Упак. трансп. 5

Монолитный бетон - комбинации монтажных коробок швейцарского стандарта



- Для комбинаций с 12 приборами
- **253 x 130 x 65 мм**
- Внутренние габариты 237 x 122 x 61 мм
- Вводы для DIN EN-труб диаметром 20/25 мм (8 на длинную сторону, 6 на короткую сторону, 2 в основании корпуса)
- Со стиропор-профилем для жесткости



Арт. № 1297-85

Упак. внутри -

Упак. трансп. 5

Монолитный бетон - комбинации монтажных коробок швейцарского стандарта



- Для комбинаций с 9 приборами
- **193 x 190 x 66 мм**
- Внутренние габариты 175 x 173 x 54 мм
- Вводы для труб диаметром 20/25 мм (10 на боковую стенку, 6 на торцевую сторону)
- Со стиропор-профилем для жесткости
- Для комбинаций с 12 приборами (артикульный номер: 1297-86)



Арт. № 1297-84

Упак. внутри -

Упак. трансп. 5