

Проверка и контроль

UT2

высокоомный пробник напряжения



- двухполюсный пробник с собственным источником питания

UT3

высокоомный пробник напряжения



Без нажатия кнопки 4 КОм:

- автоматическое измерение с определением полярности (DC) и вида тока (AC/DC)
- яркие светодиодные индикаторы и акустический сигнал
- тестер фазы и земли
- определение полярности
- проверка целостности цепи
- защищен от прикосновения благодаря высокому внутреннему сопротивлению
- большой рабочий диапазон
- тестер встроенной батарейки
- проверка исправности перед работой и во время измерения

При нажатии кнопки 4 КОм можно дополнительно:

- проверить характер наводки: индуктивная или емкостная
- разрядить конденсаторы
- проверить устройство защитного отключения

Технические параметры

Минимальное напряжение на входе	6 V
Максимальное напряжение на входе	380 V
Входное сопротивление при изм. напряжения	660 КОм
Мин. частота вх. сигнала	40Гц
Макс. частота вх. сигнала	100Гц
Рабочая температура макс./мин.	+50°C/-10°C
Батарейка	12 V

Технические параметры

Без нажатия кнопки подгрузки	660 КОм
С нажатой кнопкой подгрузки	4 КОм
Минимальное напряжение на входе	6 V
Максимальное напряжение на входе	660 V
Мин. частота вх. сигнала	0Гц
Макс. частота вх. сигнала	100Гц
Точность	1,5% от диапазона
Рабочая температура макс./мин.	+80°C/-20°C
Температура хранения мин./макс.	-10°C/+50°C
Батарейка	9V батарейка
Устойчивость к перенапряжениям	5 KVos 1,2/50 µs
Сертификация и проверка	VDE 0680, часть 5
Степень защиты	IP 40
Контроль изоляции	5 KV

Данные для заказа

Тип	Упак.	N для заказа
UT 2 WI	1	9007000000

Данные для заказа

Тип	Упак.	N для заказа
UT 3 WI	1	9004830000

Принадлежности

Тип	Упак.	N для заказа
Запасная батарейка	1	9007040000

Принадлежности

Тип	Упак.	N для заказа
Запасная батарейка	1	9004810000

NT1

низкоомный пробник



- автоматическая индикация с определением полярности (DC) и вида тока (AC/DC)
- яркий светодиодный индикатор
- сертификация согласно VDE 0680

Технические параметры

Минимальное напряжение на входе	6V
Максимальное напряжение на входе	380V
Устойчивость к перенапряжениям	5 KVos 1,2/50 µs
Входное сопротивление мин.	2
Входное сопротивление макс.	50
Мин. частота вх. сигнала	0Гц
Макс. частота вх. сигнала	60Гц
Рабочая температура макс./мин.	+50°C/-10°C
Степень защиты	IP 50

Данные для заказа

Тип	Упак.	N для заказа
NT 1 WI	1	9004820000

Принадлежности

Тип	Упак.	N для заказа
-----	-------	--------------

DT1

микропроцессорный тестер напряжения и сопротивления



- автоматическое измерение с определением полярности (DC) и вида тока (AC/DC)
- хорошо читаемый цифровой индикатор с функцией HOLD
- акустический датчик
- тестер автоматически включается и выключается
- проверка сопротивления и полупроводников
- защищен от прикосновения благодаря высокому внутреннему сопротивлению
- большой диапазон измеряемых напряжений и автоматический выбор предела
- высокая устойчивость к перенапряжениям
- автоматический контроль батареек

Технические параметры

Входное сопротивление макс.	> 660
Минимальное напряжение на входе	8 V
Максимальное напряжение на входе	999 V
Мин. частота вх. сигнала	20Гц
Макс. частота вх. сигнала	2000Гц
Рабочая температура макс./мин.	+80°C/-20°C
Температура хранения мин./макс.	/
Батарейка	9V батарейка
Устойчивость к перенапряжениям	5 KVos 1,2/50 µs
Сертификация и проверка	VDE 0680, часть 5
Степень защиты	IP 40
Контроль изоляции	5

Данные для заказа

Тип	Упак.	N для заказа
DT 1 WI	1	9004800000

Принадлежности

Тип	Упак.	N для заказа
Запасная батарейка	1	9004810000

Проверка и контроль

LSP1

Пробник постоянного и переменного напряжений



- Автоматическое измерение с определением полярности (DC) и вида тока (AC/DC)
- Яркие светодиодные индикаторы
- Тестер фазы и земли
- Определение полярности
- Проверка сопротивления и полупроводников
- Защищен от прикосновения благодаря высокому внутреннему сопротивлению
- Большой рабочий диапазон
- Солнечный элемент большой мощности и литиевая аккумуляторная батарея
- Индикация чередования фаз

Технические данные

Входное сопротивление макс.	220
Направление вращения треугольной формы	индикация с помощью светодиода
Мин. частота вх. сигнала	0 Гц
Макс. частота вх. сигнала	2000 Гц
Рабочая температура макс./мин.	+55°C/-10°C
Устойчивость к перенапряжениям	8 кВ 1,2/50 мкс
Сертификация и проверка	EN/IEC 61243-3 (VDE 0682 часть 401)
Степень защиты	IP65
Контроль изоляции	6

Данные для заказа

Тип	Упак.	№ для заказа
LSP 1	1	9006880000

Принадлежности

Тип	Упак.	№ для заказа
-----	-------	--------------