


Принадлежности

Кабельные наконечники с
пластиковой изолирующей
втулкой




		Сечение провода		Размеры (мм)		Длина снятия изоляции			Упак.
		(мм²)	AWG	L 1	L 2	D 1	D 2	мм	
0.14		0,14	26	10	6	0,6	1,5	8	500
		0,14	26	12	8	0,6	1,5	10	500
0.25		0,25	24	10	6	0,8	1,8	8	500
		0,25	24	12	8	0,8	1,8	10	500
0.34		0,34	22	10	6	0,8	2	8	500
		0,34	22	12	8	0,8	2	10	500
0.5		0,34	22	12	8	0,8	2	10	5000
		0,5	20	10	6	1	2,6	8	500
		0,5	20	12	6	1	2,6	8	500
		0,5	20	14	8	1	2,6	10	500
		0,5	20	14	8	1	2,6	10	5000
0.75		0,5	20	16	10	1	2,6	12	500
		0,75	18	12	6	1,2	2,8	8	500
		0,75	18	14	8	1,2	2,8	10	500
		0,75	18	14	8	1,2	2,8	10	5000
		0,75	18	16	10	1,2	2,8	12	500
1		0,75	18	18	12	1,2	2,8	14	500
		1	17	12	6	1,4	3	8	500
		1	17	14	8	1,4	3	10	500
		1	17	14	8	1,4	3	11	5000
		1	17	16	10	1,4	3	12	500
1.5		1	17	18	12	1,4	3	15	500
		1,5	16	14	8	1,7	3,5	10	500
		1,5	16	14	8	1,7	3,2	10	5000
		1,5	16	14	8	1,7	3,2	10	500
		1,5	16	16	10	1,7	3,5	12	500
2.5		1,5	16	18	12	1,7	3,5	15	500
		1,5	16	24	18	1,7	3,5	20	500
		2,5	14	14	8	2,2	4,2	10	500
		2,5	14	14	8	2,2	4	11	3000
		2,5	14	14	8	2,2	4	11	500
4		2,5	14	18	12	2,2	4,2	14	500
		2,5	14	24	18	2,2	4,2	20	500
		4	12	17	10	2,8	4,8	12	500
		4	12	20	12	2,8	4,8	14	500
6		4	12	26	18	2,8	4,8	20	500
		6	10	20	12	3,5	6,3	14	100
		6	10	26	18	3,5	6,3	20	100
10		10	7	22	12	4,5	7,6	15	100
		10	7	28	18	4,5	7,6	21	100
16		16	6	24	12	5,8	8,8	15	100
		16	6	28	18	5,8	8,8	21	100
25		25	3	30	16	7,3	11,2	18	50
		25	3	36	22	7,3	11,2	24	50
		25	3	36	22	7,3	11,2	24	50
35		35	2	30	16	8,3	12,7	19	50
		35	2	30	18	8,3	12,7	21	50
		35	2	39	25	8,3	12,7	28	50
50 ...		50	1	36	20	10,3	15	26	50
		50	1	40	25	10,3	15	31	50
		70	2/0	37	20	12,7	16	26	25
		95	3/0	44	25	14,7	18	31	25
		120	4/0	50	30	16,5	21	36	25
		150	300 MCM	54	32	18,5	23,5	38	25

Стандартные
наконечники
Weidmüller

Тип	Цвет	№ для заказа	№ для заказа	№ для заказа	№ для заказа
Н 0,14/10	серый		9005180000		
Н 0,14/12	серый		9028240000		
Н 0,25/10	голубой	9025740000	9026050000		
Н 0,25/12	голубой	9025760000	9025780000		
Н 0,34/10	бирюзовый	9025750000	9026030000		
Н 0,34/12	бирюзовый	9025770000	9025790000		
Н 0,34/12	бирюзовый			9004390000	
Н 0,5/10	оранжевый		9028260000		
Н 0,5/12	оранжевый	0409500000			
Н 0,5/14	оранжевый	0690700000	9026060000	9004270000	
Н 0,5/14	оранжевый				9005810000
Н 0,5/16	оранжевый	9025870000	9028270000		
Н 0,75/12	белый	0409600000	9028280000		
Н 0,75/14	белый	0462900000	9026070000	9004290000	
Н 0,75/14	белый				9005820000
Н 0,75/16	белый	9025860000	9028290000		
Н 0,75/18	белый	9025910000	9028300000		
Н 1/12	желтый	0409700000	9028310000		
Н 1/14	желтый	0463000000	9026080000	9004320000	
Н 1/14	желтый				9005830000
Н 1/16	желтый	9025950000	9028320000		
Н 1/18	желтый	9025930000	9028340000		
Н 1,5/14	красный	0463100000	9026090000		
Н 1,5/14	красный				9005840000
Н 1,5/14	красный			9004340000	
Н 1,5/16	красный	0635100000	9028350000		
Н 1,5/24	красный	0565600000			
Н 2,5/14 D	синий	9019160000	9026100000		
Н 2,5/14 D	синий				9005850000
Н 2,5/14 D	синий			9004360000	
Н 2,5/18 D	синий	9019170000			
Н 2,5/24 D	синий	9019180000			
Н 4/17 D	серый	9019190000	9026010000*		
Н 4/20 D	серый	9019200000			
Н 4/26 D	серый	9019210000			
Н 6/20	черный	0533500000			
Н 6/26	черный	0565700000			
Н 10/22	цв. сл.кости	0534200000			
Н 10/28	цв. сл.кости	0565800000			
Н 16/24	зеленый	0565900000			
Н 16/28	зеленый	0566000000			
Н 25/30	коричн.	0317000000			
Н 25/36	коричн.	0317100000			
Н 35/30	бежевый	0317200000			
Н 35/39	бежевый	0317300000			
Н 50/36	оливковый	0444200000			
Н 70/40	желтый	9028200000			
Н 95/44	красный	9028210000			
Н 120/50	синий	9028220000			
Н 150/54	желтый	9028230000			

5 x 100 наконечников
* 5 x 50 наконечников

Стандарт DIN



H 16/24 D	 синий	9019260000				...A 026 A
H 16/28 D	 синий	9019270000				...A 027 A
H 25/30 D	 желтый	9019280000				...A 028 A
H 25/36 D	 желтый	9019300000				...A 030 A

J.52 Weidmüller

Прочие стандарты




H 16/24 T	 белый	9021170000			
H 16/28 T	 белый	9021180000			
H 25/30 T	 черный	9021190000			
H 25/36 T	 черный	9021200000			

[illegible]

Принадлежности

Изолированные наконечники для обжима двух проводов




	Сечение кабеля (мм²)	AWG	L 1	L 2	D 1	A/B	Длина снятия изоляции мм	Упак.
0.5	0,5	20	15	8	1,4	5/3	11	500
	0,5	20	16	10	1,4	5/3	13	500
	0,5	20	19	12	1,4	5/3	15	500
0.75	0,75	18	15	8	1,7	5,5/3	11	500
	0,75	18	17	10	1,7	5,5/3	13	500
	0,75	18	24	18	1,7	5,5/3	21	500
1	1,0	17	16	8	2,2	6,5/3,6	12	500
	1,0	17	15	8	2,0	5,8/3,2	12	500
	1,0	17	19	12	2,0	5,8/3,2	16	500
	1,0	17	25	18	2,0	5,8/3,2	22	500
1.5	1,5	16	16	8	2,2	6,5/3,6	11	500
	1,5	16	20	12	2,2	6,5/3,6	15	500
	1,5	16	26	18	2,2	6,5/3,6	21	100
2.5	2,5	14	19	10	2,8	8/4,5	13	500
	2,5	14	19	10	2,8	8/4,5	13	250
	2,5	14	21	12	2,8	8/4,5	15	500
	2,5	14	21	12	2,8	8/4,5	15	250
	2,5	14	27	18	2,8	8/4,5	21	500
4	4,0	12	22	12	3,5	9/5,2	15	100
	4,0	12	28	18	3,5	9/5,2	21	100
6	6,0	10	25	12	4,5	11,4/6,2	20	100
	6,0	10	29	18	4,5	11,4/6,2	24	100
10	10,0	7	24	12	5,8	13,4/7,6	17	100
	10,0	7	30	18	5,8	13,4/7,6	23	100
	10,0	7	24	12	6,5	13,4/7,6	17	100
	10,0	7	30	18	6,5	13,4/7,6	23	100
16	16,0	6	29	16	8,3	17,2/9,5	20	50
	16,0	6	38	25	8,3	17,2/9,5	29	50

Стандарт Weidmueller



Тип	Цвет	№ для заказа	Лента из пакетиков № для заказа
H 0,5/15	оранжевый	9037200000	9004440000*
H 0,5/16,5	оранжевый	9037210000	
H 0,5/18,5	оранжевый	9037220000	
H 0,75/15	белый	9037230000	9018510000***
H 0,75/17	белый	9037240000	9004900000*
H 0,75/24,5	белый	9037250000	
H 1/15S	желтый	9018690000	9018650000*
H 1/15	желтый	9037260000	9018530000*
H 1/20	желтый	9037270000	9004910000*
H 1/25,6	желтый	9037280000	
H 1,5/16	красный	9037290000	9004410000*
H 1,5/20	красный	9037300000	9004920000*
H 1,5/25,6	красный	9037310000	
H 2,5/18,5D	синий	9037500000	
H 2,5/18,5D	синий		9004430000**
H 2,5/20,5D	синий	9037510000	
H 2,5/20,5D	синий		9004740000**
H 2,5/26,5D	синий	9037520000	
H 4/22D	серый	9037530000	9004730000***
H 4/28D	серый	9037540000	
H 6/25	черный	9037320000	9004930000***
H 6/29	черный	9037330000	
H 10/26	цв.сл.кости	9037340000	900490000***
H 10/30	цв.сл.кости	9037350000	
H 10/24 S	цв.сл.кости	9018860000	
H 10/30 S	цв.сл.кости	9018870000	
H 16/29	зеленый	9037360000	
H 16/38	зеленый	9037370000	

Кабельные наконечники для проводов, устойчивых к короткому замыканию и пробоям изоляции



	Сечение кабеля (мм²)	AWG	L 1	L 2	D 1	D 2	мм	Упак.
1.5	1,5	16	17,5	8	1,8	6,8	13	100
	1,5	16	19,5	10	1,8	6,8	15	100
2.5	2,5	14	17,5	8	2,3	7,6	14	100
	2,5	14	21,5	12	2,3	7,6	17	100
4	4	12	19,5	10	2,9	7,8	14	100
6	6	10	23	12	3,6	8,1	17	100
10	10	7	24	12	4,6	9,6	17	100
16	16	6	25,5	12	6	11,9	26	100

Тип	Цвет	Длина снятия изоляции	Лента из пакетиков № для заказа
H 1,5/17,5XS	черный		9006590000
H 1,5/19,5XS	черный		9006630000
H 2,5/17,5XS	синий		9006670000
H 2,5/21,5XS	синий		9006710000
H 4/19,5XS	серый		9006750000
H 6/23XS	желтый		9006790000
H 10/24,5XS	красный		9006830000
H 16/25,5XS	синий		9006870000

* 5 x 100 ** 5 x 50 *** 5 x 20

Принадлежности

Стандарт DIN



Лента из пакетиков			
Тип	Цвет	№ для заказа	№ для заказа
H 0,5/15D	белый	9037380000	9004780000*
H 0,5/16,5D	белый	9037390000	
H 0,5/18,4D	белый	9037400000	
H 0,75/15D	серый	9037410000	9018520000*
H 0,75/17D	серый	9037420000	9004770000*
H 0,75/24,5D	серый	9037430000	
H 1/15D	красный	9037440000	9018540000*
H 1/20D	красный	9037450000	9004760000*
H 1/25,6D	красный	9037460000	
H 1,5/16D	черный	9037470000	9004420000*
H 1,5/20D	черный	9037480000	9004750000*
H 1,5/25,6D	черный	9037490000	
H 2,5/18,5D	синий	9037500000	
H 2,5/18,5D	синий		9004430000**
H 2,5/20,5D	синий	9037510000	
H 2,5/20,5D	синий		9004740000**
H 2,5/26,5D	синий	9037520000	
H 4/22D	серый	9037530000	9004730000***
H 4/28D	серый	9037540000	
H 6/25D	желтый	9037550000	9004720000***
H 6/29D	желтый	9037560000	
H 10/26D	красный	9037570000	9004710000***
H 10/30D	красный	9037580000	
H 10/24 DS	красный	9018880000	
H 10/30 DS	красный	9018890000	
H 16/29D	синий	9037590000	
H 16/38D	синий	9037600000	


Прочие стандарты



Лента из пакетиков			
Тип	Цвет	№ для заказа	№ для заказа
H 0,5/15	оранжевый	9037200000	
H 0,5/16,5	оранжевый	9037210000	
H 0,5/18,5	оранжевый	9037220000	
H 0,75/15T	голубой	9037610000	9018570000*
H 0,75/17T	голубой	9037620000	9005140000*
H 0,75/24,5T	голубой	9037630000	
H 1/15D	красный	9037440000	9018540000*
H 1/20D	красный	9037450000	9004760000*
H 1/25,6D	красный	9037460000	
H 1,5/16D	черный	9037470000	9004420000*
H 1,5/20D	черный	9037480000	9004750000*
H 1,5/25,6D	черный	9037490000	
H 2,5/18,5T	серый	9037640000	
H 2,5/18,5T	серый		9018580000**
H 2,5/20,5T	серый	9037650000	
H 2,5/20,5T	серый		9005150000**
H 2,5/26,5T	серый	9037660000	
H 4/22T	оранжевый	9037670000	9018590000***
H 4/28T	оранжевый	9037680000	
H 6/25T	зеленый	9037690000	9005160000***
H 6/29T	зеленый	9037700000	
H 10/26T	коричневый	9037710000	9005170000***
H 10/30T	коричневый	9037720000	
H 16/29T	белый	9037730000	
H 16/38T	белый	9037740000	

* 5 x 100 ** 5 x 50 *** 5 x 20

Изолированные наконечники для обжима двух проводов



Специальные размеры



Специальные размеры		Сечение кабеля		Размеры (мм)				Длина снятия изоляции					Лента из пакетиков	
		(мм²)	AWG	L 1	L 2	D 1	D 2	мм	Упак.	Тип	Цвет	№ для заказа	№ для заказа	
0.5		0,5	20	14	8	1	2,9	10	500	H 0,5/14 S	 оранжевый	9004560000		
		0,5	20	14	8	1	2,9	10	500	H 0,5/14 DS	 белый	9004590000		
0.75		0,75	18	14	8	1,2	3,4	10	500	H 0,75/14 S	 белый	9025960000	9025700000*	
		0,75	18	14	8	1,2	3,4	10	500	H 0,75/14 TS	 голубой	9018550000		
1		1	17	14	8	1,4	3,5	10	500	H 1/14 S	 желтый	9025970000	9025710000*	
		1	17	14	8	1,4	3,5	10	500	H 1/14 DS	 красный	9018560000		
1.5		1,5	16	12	6	1,7	3,5	8	500	H 1,5/12 S	 красный	9025690000		
		1,5	16	14	8	1,7	3,9	10	500	H 1,5/14 S	 красный	9025980000	9025720000*	
		1,5	16	14	8	1,7	3,9	10	500	H 1,5/14 DS	 черный	9025240000	9028360000*	
2.5		2,5	14	12	6	2,2	4,2	8	500	H 2,5/12 DS	 синий	9028490000		
		2,5	14	14	8	2,2	4	10	500	H 2,5/14 DS	 синий	1333100000		
		2,5	14	16	10	2,2	4,2	13	500	H 2,5/16 DS	 синий	9036220000		
		2,5	12	12	6	2,2	4,2	8	500	H 2,5/12 TS	 серый	9036200000		
		2,5	14	14	8	2,2	4,2	10	500	H 2,5/14 TS	 серый	9426770000		
		2,5	14	16	10	2,2	4,2	13	500	H 2,5/16 TS	 серый	9036210000		
4.0		4,0	12	14	8	2,8	4,8	10	500	H 4,0/14 DS	 серый	9028520000		
		4,0	12	15	8	2,8	4,8	12	500	H 4,0/15 TS	 оранжевый	9036230000		

* 5 x 100 наконечников


Принадлежности

Кабельные наконечники
без изолирующей
пластиковой втулки



		Сечение кабеля		Размеры (мм)			Длина снятия изоляции		Тип	№ для заказа
		(мм²)	AWG	L 1	D 1	D 2	мм	Упак.		
0.25		0,25	24	5	0,7	1,65	5	1000	H 0,25/5	9018910000
0.5		0,5	20	6	1	2,1	6	1000	H 0,5/6	0282600000
		0,5	20	10	1	2,1	10	1000	H 0,5/10	9004050000
0.75		0,75	18	6	1,2	2,3	6	1000	H 0,75/6	0282700000
		0,75	18	10	1,2	2,3	10	1000	H 0,75/10	0542500000
1		1	17	6	1,4	2,5	6	1000	H 1/6	0372600000
		1	17	10	1,4	2,5	10	1000	H 1/10	0282800000
1.5		1,5	16	7	1,7	2,8	7	1000	H 1,5/7	0372700000
		1,5	16	10	1,7	2,8	10	1000	H 1,5/10	0186500000
		1,5	16	12	1,7	2,8	12	1000	H 1,5/12	9004060000
		1,5	16	18	1,7	2,8	18	1000	H 1,5/18	9004070000
2.5		2,5	14	7	2,2	3,4	7	1000	H 2,5/7	0373000000
		2,5	14	10	2,2	3,4	10	1000	H 2,5/10	9004080000
		2,5	14	12	2,2	3,4	12	1000	H 2,5/12	0186100000
		2,5	14	18	2,2	3,4	18	1000	H 2,5/18	9004090000
4		4	12	9	2,8	4	9	500	H 4/9	0373100000
		4	12	12	2,8	4	12	1000	H 4/12	0244100000
		4	12	15	2,8	4	15	500	H 4/15	9004100000
		4	12	18	2,8	4	18	1000	H 4/18	9004110000
6		6	10	10	3,5	4,7	10	500	H 6/10	9004120000
		6	10	12	3,5	4,7	12	500	H 6/12	0191900000
		6	10	15	3,5	4,7	15	500	H 6/15	0124700000
		6	10	18	3,5	4,7	18	500	H 6/18	9004130000
10		10	7	12	4,5	5,8	12	500	H 10/12	0282900000
		10	7	15	4,5	5,8	15	500	H 10/15	0124800000
		10	7	18	4,5	5,8	18	500	H 10/18	0379300000
16		16	6	12	5,8	7,5	12	500	H 16/12	0492500000
		16	6	15	5,8	7,5	15	500	H 16/15	0124300000
		16	6	18	5,8	7,5	18	100	H 16/18	0375200000
		16	6	25	5,8	7,5	25	100	H 16/25	9004150000
		16	6	32	5,8	7,5	32	100	H 16/32	9004160000
25		25	3	15	7,3	9,5	15	250	H 25/15	0124400000
		25	3	18	7,3	9,5	18	100	H 25/18	0375300000
		25	3	25	7,3	9,5	25	100	H 25/25	9004170000
		25	3	32	7,3	9,5	32	100	H 25/32	9004180000
35		35	2	18	8,3	11	18	100	H 35/18	0368900000
		35	2	25	8,3	11	25	100	H 35/25	9004190000
		35	2	30	8,3	11	30	500	H 35/30 S	9451000000
		35	2	32	8,3	11	32	100	H 35/32	9004200000
50 ...		50	1	18	10,3	13	18	100	H 50/18	9004210000
		50	1	25	10,3	13	25	100	H 50/25	9025880000
		50	1	32	10,3	13	32	100	H 50/32	9004220000
		70	2/0	25	12,5	15	25	50	H 70/25	9004230000
		70	2/0	32	12,5	15	32	50	H 70/32	9004240000
		95	3/0	25	14,5	17	25	50	H 95/25	9004250000
		95	3/0	32	14,5	17	32	50	H 95/32	9004260000
		120	4/0	32	16,5	19	32	50	H 120/32	9036240000
		150	300 MCM	32	18,5	21	32	50	H 150/32	9036250000

Изогнутые кабельные
наконечники, соответствующие
ESI 50-18 часть 2



	Сечение кабеля	Размеры (мм)	Упак.	Тип	№ для заказа
	(мм²)	AWG L 1 L 2 B			
	0,25...1,5	24 27,2 16,75 4,6	2	HB 1-17	9036290000
	1,0...2,5	24 27,2 16,75 3,0	2	HB 1-13	9036300000

Принадлежности

WAW 1

Для нарезки контактных мостиков



Кусачки для нарезки и выкусывания зубцов контактных мостиков для клемм Weidmüller W-ряда, подходят для мостиков WQV 2,5 - WQV 35

WAW 2

Для нарезки контактных мостиков



Кусачки для выкусывания зубцов в контактных мостиках мощных клемм Weidmüller W-ряда, клемм с размыкателем WTR 2,5 и клемм с держателем предохранителя WSI 6

RT 1

Работа с кабельными хомутками



RT 1 - компактный инструмент для затягивания и обрезки кабельных хомутиков в одном рабочем цикле. Усилие затягивания регулируется в широком диапазоне с учетом размера хомутки. RT 1 подходит для работы с кабельными хомутками и для обвязки жгутов диаметром от 1, 6 мм до 100 мм

Технические параметры

Длина	167мм
Вес	227г

Технические параметры

Длина	205мм
Вес	338г

Технические параметры

Длина	170мм
Вес	260г

Данные для заказа

Тип	N для заказа
WAW 1	9004500000

Данные для заказа

Тип	N для заказа
WAW 2	9004510000

Данные для заказа

Тип	N для заказа
RT 1	1296000000

Принадлежности

FleCaFix 11/24

Ключ для кабельных вводов



Гаечный ключ для работы с кабельными вводами.

- затягивает или отвинчивает кабельные вводы при их плотном монтаже
- не деформирует корпус ввода
- размер регулируется от 11 до 24
- плавная установка размера ключа
- встроенный храповик: не требуется снимать ключ при завинчивании или отвинчивании кабельного ввода
- удобная работа с кабельным вводом одной рукой

FleCaFix 24/36

Ключ для кабельных вводов



Гаечный ключ для работы с кабельными вводами.

- затягивает или отвинчивает кабельные вводы при их плотном монтаже
- не деформирует корпус ввода
- размер регулируется от 24 до 36
- плавная установка размера ключа
- встроенный храповик: не требуется снимать ключ при завинчивании или отвинчивании кабельного ввода
- удобная работа с кабельным вводом одной рукой

Screwty

Ключ для разъемов SAI



Торцевой ключ Screwty предназначен для быстрой и удобной установки или снятия разъемов M8 и M12 на концентраторах SAI.

Размеры гайки разъема:

- M8 диаметр 10мм $\pm 0,3$
- M12 диаметр 14,5мм $\pm 0,3$
- M12F диаметр 19,8мм $\pm 0,3$

Технические параметры

Длина	190мм
Вес	190 г
Размер ключа	11 - 24 мм

Технические параметры

Длина	204мм
Вес	240 г
Размер ключа	24 - 36 мм

Технические параметры

Длина	220мм
Вес	140 г

Данные для заказа

Тип	N для заказа
FleCaFix 11/24	9015900000

Данные для заказа

Тип	N для заказа
FleCaFix 24/36	9015980000

Данные для заказа

Тип	размер	N для заказа
Screwty M12		1900000000
Screwty M12F		1900020000
Screwty M8		1900010000

Инструмент поставляется только в собранном виде. Отдельные детали не поставляются

Принадлежности

TSLD

Гильотина для нарезки шины и
штамповки отверстий



Для нарезки рейки DIN и пробивки отверстий.
Подходит для нарезки:

- TS 35/7,5 мм согласно EN 50022 (s=1,0 мм)
- TS 35/15 мм согласно EN 50022 (s=1,5 мм)
- TS 32 мм согласно EN 50035 (s=1,5 мм)
- TS 15/5,5 мм согласно EN 50045 (s=1,0 мм)
- медной шины сечением 10мм х 3мм


Штамповка отверстий
Продольные и поперечные овальные
отверстия (продольные с размерами 12 х 6,4
мм)

(s=толщина металла монтажной шины)

Технические параметры	
Ширина	205,0 мм
Длина	270 мм
Высота	200 мм
Вес	19 кг

Данные для заказа	
Тип	N для заказа
TSLD	9918700000

Изолированные кабельные наконечники, PVC, с коническим входом



С коническим
входом



Без конического
входа

Кабельные клеммы кольцевого типа



Технические параметры

Тип	Поперечное сечение, мм ²	Цвет	Размеры	В упаковке	Заказ №
LIR 1,5M3 V	0,5 - 1,5	●	M 3	100	9200070000
LIR 1,5M3,5 V	0,5 - 1,5	●	M 3,5	100	9200080000
LIR 1,5M4 V	0,5 - 1,5	●	M 4	100	9200090000
LIR 1,5M5 V	0,5 - 1,5	●	M 5	100	9200100000
LIR 1,5M6 V	0,5 - 1,5	●	M 6	100	9200110000
LIR 1,5M8 V	0,5 - 1,5	●	M 8	100	9200120000
LIR 2,5M3 V	1,5 - 2,5	●	M 3	100	9200150000
LIR 2,5M3,5 V	1,5 - 2,5	●	M 3,5	100	9200160000
LIR 2,5M4 V	1,5 - 2,5	●	M 4	100	9200170000
LIR 2,5M5 V	1,5 - 2,5	●	M 5	100	9200180000
LIR 2,5M6 V	1,5 - 2,5	●	M 6	100	9200190000
LIR 2,5M8 V	1,5 - 2,5	●	M 8	100	9200200000
LIR 2,5M10 V	1,5 - 2,5	●	M 10	100	9200210000
LIR 6M4 V	4 - 6	●	M 4	100	9200230000
LIR 6M5 V	4 - 6	●	M 5	100	9200240000
LIR 6M6 V	4 - 6	●	M 6	100	9200250000
LIR 6M8 V	4 - 6	●	M 8	100	9200260000
LIR 6M10 V	4 - 6	●	M 10	100	9200270000

Кабельные клеммы вилочного типа



Технические параметры

Тип	Поперечное сечение, мм ²	Цвет	Размеры	В упаковке	Заказ №
LIS 1,5M3 V	0,5 - 1,5	●	M 3	100	9200290000
LIS 1,5M3,5 V	0,5 - 1,5	●	M 3,5	100	9200300000
LIS 1,5M4 V	0,5 - 1,5	●	M 4	100	9200310000
LIS 1,5M5 V	0,5 - 1,5	●	M 5	100	9200320000
LIS 1,5M6 V	0,5 - 1,5	●	M 6	100	9200330000
LIS 2,5M3 V	1,5 - 2,5	●	M 3	100	9200350000
LIS 2,5M3,5 V	1,5 - 2,5	●	M 3,5	100	9200360000
LIS 2,5M4 V	1,5 - 2,5	●	M 4	100	9200370000
LIS 2,5M5 V	1,5 - 2,5	●	M 5	100	9200380000
LIS 2,5M6 V	1,5 - 2,5	●	M 6	100	9200390000
LIS 6M4 V	4 - 6	●	M 4	100	9200410000
LIS 6M5 V	4 - 6	●	M 5	100	9200420000
LIS 6M6 V	4 - 6	●	M 6	100	9200430000
LIS 6M8 V	4 - 6	●	M 8	100	9200440000
LIS 6M10 V	4 - 6	●	M 10	100	9200450000


Кабельные клеммы штыревого типа



Технические параметры

Тип	Поперечное сечение, мм ²	Цвет	Размеры	В упаковке	Заказ №
LIP 1,5R12 V	0,5 - 1,5	●	L=12 mm	100	9200460000
LIP 2,5R12 V	1,5 - 2,5	●	L=12 mm	100	9200470000
LIP 6R14 V	4 - 6	●	L=14 mm	100	9200480000

Крючкообразные кабельные клеммы to ESI 50-18 part 2



Технические параметры

Тип	Поперечное сечение (мм ²)	AWG	Цвет	Размеры (мм) L 1 L 2 B	В упаковке	Заказ №
HB 1-17	0,25...1,5	24	●	27,2 16,75 4,6	2	9036290000
HB 1-13	1,0...2,5	24	●	27,2 16,75 3,0	2	9036300000

Изолированные кабельные наконечники, PVC, с коническим входом

Стыковые соединители



Технические параметры

Тип	Поперечное сечение, мм²	Цвет	Размеры	В упаковке	Заказ №
LIB 1,5B25 VF	0,5 - 1,5	●	L=24,5 mm	100	9200490000
LIB 2,5B25 VF	1,5 - 2,5	●	L=24,5 mm	100	9200500000
LIB 6B26 VF	4 - 6	●	L=26,0 mm	100	9200510000

Гнездовые вставные соединители с медной муфтой



Технические параметры

Тип	Поперечное сечение, мм²	Цвет	Размеры	В упаковке	Заказ №
LIF 1,5F288 R	0,5 - 1,5	●	2,8 x 0,8	100	9200520000
LIF 1,5F488 R	0,5 - 1,5	●	4,8 x 0,8	100	9200530000
LIF 1,5F638 R	0,5 - 1,5	●	6,3 x 0,8	100	9200540000
LIF 2,5F488 R	1,5 - 2,5	●	4,8 x 0,8	100	9200550000
LIF 2,5F638 R	1,5 - 2,5	●	6,3 x 0,8	100	9200560000
LIF 6F638 R	4 - 6	●	6,3 x 0,8	100	9200570000

Штифтовые вставные соединители с медной муфтой



Технические параметры

Тип	Поперечное сечение, мм²	Цвет	Размеры	В упаковке	Заказ №
LIF 1,5M638 R	0,5 - 1,5	●	6,3 x 0,8	100	9200580000
LIF 2,5M638 R	1,5 - 2,5	●	6,3 x 0,8	100	9200590000
LIF 6M638 R	4 - 6	●	6,3 x 0,8	100	9200600000

Гнездовые вставные ступенчатые соединители с медной муфтой



Технические параметры

Тип	Поперечное сечение, мм²	Цвет	Размеры	В упаковке	Заказ №
LIF 1,5T638 R	0,5 - 1,5	●	6,3 x 0,8	100	9200610000
LIF 2,5T638 R	1,5 - 2,5	●	6,3 x 0,8	100	9200620000
LIF 6T638 R	4 - 6	●	6,3 x 0,8	100	9200630000

Гнездовые вставные соединители, полностью изолированные с медной муфтой



Технические параметры

Тип	Поперечное сечение, мм²	Цвет	Размеры	В упаковке	Заказ №
LIF 1,5F638 RF	0,5 - 1,5	●	6,3 x 0,8	100	9200640000
LIF 2,5F638 RF	1,5 - 2,5	●	6,3 x 0,8	100	9200650000
LIF 6F638 RF	4 - 6	●	6,3 x 0,8	100	9200660000

Штифтовые штепсельные соединители с медной муфтой



Технические параметры

Тип	Поперечное сечение, мм²	Цвет	Размеры	В упаковке	Заказ №
LID 1,5M4 R	0,5 - 1,5	●	Ш 4 mm	100	9200670000
LID 2,5M5 R	1,5 - 2,5	●	Ш 5 mm	100	9200680000
LID 6M5 R	4 - 6	●	Ш 5 mm	100	9200690000

Гнездовые штепсельные соединители с медной муфтой



Технические параметры

Тип	Поперечное сечение, мм²	Цвет	Размеры	В упаковке	Заказ №
LID 1,5F4 RF	0,5 - 1,5	●	Ш 4 mm	100	9200700000
LID 2,5F5 RF	1,5 - 2,5	●	Ш 5 mm	100	9200710000
LID 6F5 RF	4 - 6	●	Ш 5 mm	100	9200720000