Принадлежности

Кабельные хомутики

Кабельные хомутики помогают поддерживать порядок внутри электроустановки. Среди наиболее полезных свойств кабельных хомутиков можно выделить большое стягивающее усилие и продолжительный срок службы. Стальные кабельные хомутики также обеспечивают высоконадежное крепление при крайних нагрузках на материал, вызываемых воздействием высоких температур и химикатов.

CBH1

CBDM

CBH2

CBH3



CB

Кабельные хомутики CB применяются для крепления кабелей и маркировки. Они идеальны для крепления кабельных маркировок PK, SFX, WKM и WKS. Изготовлены из устойчивого к разрушению полиамида PA 6,6 с пожаробезопасностью V2 согласно UL-94.

Технические данные

Материал	полиамид	
Пожаробезопасность согласно UL 94		V2
Габариты	длина (мм)	ширина (мм)
CB 750/7.8	750	7,8
CB 365/7.8	365	7,8
CB 360/4.8	360	4,8
CB 290/4.8	290	4,8
CB 290/3.6	290	3,6
CB 200/4.8	200	4,8
CB 200/3.6	200	3,6
CB 178/4.8	178	4,8
CB 160/4.5	160	4,5
CB 140/3.6	140	3,6
CB 98/2.5	95	2,5

Технические данные

Материал	полиамид
Пожаробезопасность	V2 согласно UL 94
CBDM	непосредственный монтаж кабельного хомутика на жгут кабелей макс. Ø 44,5 мм, общая длина: 200 мм
CBH 1	фиксатор кабельного хомутика для монтажной пластины Макс. толщина пластины 3,2 мм, макс. Ø отверстия 6,2 мм
CHB 2	фиксатор кабельного хомутика для наклейки, поверхность 19 x 19 мм
CBH 3	фиксатор кабельного хомутика для наклейки, поверхность 27 x 27 мм

Данные для заказа CB

Тип	Цвет	Упак.	N для заказа
	естественный	100	
CB 750/7.8	черный	100	**1720680000**
CB 750/7.8	естественный	100	**1720670000**
CB 365/7.8	черный	100	**1279100000**
CB 365/7.8	естественный	100	**1697940000**
CB 360/4.8	черный	100	**1279000000**
CB 360/4.8	естественный	100	**1697930000**
CB 290/4.8	черный	100	**1278900000**
CB 290/4.8	естественный	100	**1697920000**
CB 290/3.6	черный	100	**1720640000**
CB 290/3.6	естественный	100	**1720650000**
CB 200/4.8	черный	100	**1278800000**
CB 200/4.8	естественный	100	**1697910000**
CB 200/3.6	черный	100	**1720630000**
CB 200/3.6	естественный	100	**1720660000**
CB 170/4.8	черный	100	**1723550000**
CB 170/4.8	естественный	100	**1723570000**
CB 160/4.5	черный	100	**1723540000**
CB 160/4.5	естественный	100	**1723560000**
CB 140/3.6	черный	100	**1278700000**
CB 140/3.6	естественный	100	**1697900000**
CB 98/2.5	черный	100	**1278600000**
CB 98/2.5			**1697890000**

Данные для заказа CBDM/CBH

Тип	Цвет	Упак.	N для заказа
	естественный	100	
CBDM	естественный	100	**1279330000**
CBH 1	естественный	100	**1279200000**
CBH 2	естественный	100	**1289200000**
CBH 3	черный	100	**1289400000**
CBH 2	черный	100	**1697950000**
CBH 3			**1697960000**

Принадлежности

Инструмент для монтажа кабельных жгутов RT1

Технические данные

Длина	170 мм
Масса	260 г

RT 1

RT 1 - компактный инструмент в форме пистолета для одновременной стяжки и резки кабельных жгутов. Усилие зажатия может регулироваться для широкого диапазона областей применения - как для малых, так и для стандартных кабельных жгутов. RT 1 может использоваться для монтажа кабельных жгутов диаметром от 1.6 мм до 100 мм.

Данные для заказа RT 1

Тип	N для заказа
RT 1	**1296000000**

WeidSteel



* Все размеры в мм

Технические данные

Материал	SCT Нерж. сталь, 14301 в соотв. с DIN (AISI 304, аналог V2A), антимагнитная, коррозионно-устойчивая, погодоустойчивая устойчивая против многих агрессивных химикатов
Температурный диапазон	-80°C … +538°C
Прочность на разрыв	445 N
Сертификация	• VG 95387 • Germanisch Lloyd GL 32666H and GL51796HH • Lloyds London, certificate no. 89/013 • DNV, W-876, E-877 dd. 30/4/87 • GVT 85071 • MIL-S-23190 • R.I.Na 5/221 • NASA, утв. 9/2/84 • Bureau Veritas (№ 2535/4048/A0/0) • Морской Регистр СССР (№ 91.049.272)

WeidSteel

WeidSteel включает в себя широкий диапазон стальных кабельных связок для применения в исключительно тяжелых условиях разводки, например, высоких температур или воздействия агрессивных химикатов.

- Нержавеющая сталь AISI 304
- Быстрота и легкость монтажа обеспечивается патентованной головкой замыкания
- Патентованные закругленные кромки снижают опасность травм
- Идеально для применения вне помещений
- Устойчивость против радиоактивного излучения и коррозии
- Антимагнитные свойства
- Ровная поверхность не вызывает механических повреждений изоляции

Данные для заказа SCT

Тип	Длина для жгута проводов		Количество	N для заказа
		в мм		
SCT 4.6/127	127	19 - 25	100	**1699800000**
SCT 4.6/201	201	19 - 51	100	**1699810000**
SCT 4.6/266	266	19 - 69	100	**1699900000**
SCT 4.6/360	360	19 - 101	100	**1699910000**
SCT 4.6/520	520	19 - 152	100	**1699920000**
SCT 4.6/679	679	19 - 203	100	**1699930000**
SCT 4.6/838	838	19 - 254	100	**1699940000**

PKS

Технические данные

Инструмент PKS (автоматич.)	
Размеры	Длина: 180 мм,
	Вес: 600 г
PKS Tool (ручн.)	
Размеры	Длина: 210 мм,
	Вес: 500 г

PKS

PKS - это ручной инструмент для затяжки стальных кабельных стяжек. Он поставляется в двух различных вариантах исполнения: автоматический вариант используется для стяжки кабельных жгутов с одновременным срезанием лишнего конца.

Ручной вариант используется только для затяжки кабельных стяжек, которые затем подлежат разводке под углом 90°.

Данные для заказа PKS

Тип		N для заказа
PKS Tool automatic	1 шт.	**1774470000**
PKS Tool manual	1 шт.	**1774480000**