

Серия 080 - Пластиковые корпуса

Материал изготовления:

Серия 080 CS

- материал – полистирол
- температурный диапазон от -25°C до +40°C

Серия 080 C

- материал – поликарбонат, усиленный стекловолокном
- температурный диапазон от -35°C ÷ +75°C
- устойчив к УФ

Серия 080 Q

- материал –полиэфир, усиленный стекловолокном
- температурный диапазон от -30°C ÷ +120°
- низкое водопоглощение
- высокая ударопрочность – IK 09



Крышки:

- Серые, прозрачные или с окошком для контроля
- Глухие или с отверстиями для установки приборов с монтажным диаметром 22 и 30 мм
- Количество отверстий: от 1 до 20
- Закрывание лишних отверстий заглушками
- Крепление: пластиковыми быстрозакручивающимися винтами или замками
- Съёмные или на петлях
- Возможна пломбировка
- Вклеенное полиуретановое уплотнение с незначительной остаточной деформацией

Основания:

- Возможность соединения друг с другом по горизонтали или вертикали
- Стационарный или мобильный монтаж
- Различные варианты стационарного монтажа:
 - через отверстия для винтов крышки
 - через днище
 - навесными скобами
- Возможность установки монтажных пластин или DIN-реек
- Уровень герметичности IP 65 (серия 080 Q) и IP 66 (серии 080 C и 080 CS)

Варианты исполнения:

